

ANIS ATS 110-75



La pressa ANIS ATS 110-75 è progettata per gestire volumi consistenti di materiali di scarto, rientrando nella categoria delle presse per carichi medio-alti. La sua struttura robusta è pensata per garantire durabilità e un'elevata produttività, mentre il suo design consente una compattazione efficace dei materiali per ottimizzare il carico dei camion. Questa pressa è dotata di una lama di cesoiamento e può essere configurata con sistemi di legatura a filo orizzontale o, opzionalmente, verticale, per adattarsi a un'ampia varietà di materiali.

Caratteristica	Unità	ATS 110-75K	ATS 110-75D	ATS 110-75S
Forza di pressatura	t (kN)	58 (572) - 74 (725)	58 (572) - 74 (725)	91 (892) - 110 (1078)
Forza di pressione specifica	N/cm ²	71 - 90	71 - 90	111 - 134
Dimensioni camera di pressatura (balla) L-A	mm	1080-750	1080-750	1080-750

Caratteristica	Unità	ATS 110-75K	ATS 110-75D	ATS 110-75S
Apertura tramoggia (L-L)	mm	1300-1060	1600-1060	1600-1060
Volume di alimentazione	m ³	1.1	1.3	1.3
Legatura automatica (N. fili) Orizzontale	H	4-H Standard	4-H Standard	4-H Standard
Legatura automatica (N. fili) Verticale	V	4-V Opzionale	5 V Opzionale	5 V Opzionale
Pistone pressante guidato su grandi ruote	N.	4	4	4
Peso balla (OCC)	kg	440-730 / 460-770	440-730 / 460-770	480-800 / 500-900
Potenza motore EM	kW	22 - 30 / 30 - 45	30 45 2×30 30 45 2×30	45 2×30 2×45 45 2×30 2×45
Tempo ciclo di pressatura - A vuoto	sec	21,9 14,2 18 11,3	17 10,7 8,5 21,5 13,4 10,8	16,7 13,3 8,4 20,3 16,1 10,1
Capacità teorica - Corsa intera - A vuoto	m ³ /h	270 417 / 329 523	417 662 833 329 523 658	423 533 847 350 441 700
Capacità max. es. PET, OCC appiattito (35 kg/m ³)	t/h	4 5,9 5,1 8,1	6,3 10 12 5,5 8,6 10,4	7,6 9,3 14,5 6,5 7,9 12,4
Capacità max. es. carta mista (60 kg/m ³)	t/h	6 8,9 7,6 11,9	9,4 14,7 17,3 8,1 12,6 15,1	11,3 13,6 20,9 9,9 12 18,6
Capacità max. es. riviste (100 kg/m ³)	t/h	8,5 12,2 10,4 16,4	13,3 20,4 23,7 11,3 17,5 20,6	15,7 18,6 28,4 13,7 16,2 25,2
Peso pressa approx. (in base all'equipaggiamento)	ton	17	19	22 - 23

Area di applicazione:

Alluminio, Big Bag, Carta e Cartone, CDR, CSS, HDPE, Impianti MRF, Lane Minerali, PET, Plastica, RDF, Tessile

The One Trade Group S.r.l.

<https://theonetrade.com>

Telefono: +39.0521.571090

Email: info@theonetrade.com

Indirizzo: Viale Tunisia, 22 - Milano - Italy